



## ES – Prohlášení o shodě

Oprávněn k jednání za výrobce **PORFIX - pórobeton, a.s.**,  
4.apríla 384/79, 972 43,  
Zemianske Kostolany, Slovenská republika  
výrobný v Zemianskych Kostolanech

Tímto prohlašuje, že výrobek

### **Zdící doplňková tvárnice z autoklávovaného pórobetonu (kategorie I.)**

Typ:

**Zdící tvárnice U profil**

délka: 500 mm  $\pm$  2,5 mm, šířka: 375, 300, 250, 200 mm  $\pm$  2,0 mm, výška: 250 mm  $\pm$  2,0 mm


určen jako ztracené bednění na zhotovování betonových resp. železobetonových  
překladů a věnců

**je ve shodě**

s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS a přílohy ZA EN 771-4: 2003, když je zabudován v  
souladu s návodem na zabudování a na výrobek a jeho výrobu se uplatňuje norma:

**EN 771 – 4**

**PORFIX - pórobeton, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,**  
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R  
tel.: + 421 46 5193 330  
fax.: + 421 46 5193 510



Notifikovaný certifikační orgán **Technický a zkušební ústav stavební, n. o.**,  
**Studená 3, 826 34 Bratislava.**

Certifikát vnitropodnikové kontroly č. **1301 – CPD – 0087.**

Podmínky a doba platnosti certifikátu: zůstává v platnosti, pokud se podmínky výroby ve výrobně anebo vnitropodnikové kontroly významně nezmění.

<b>Ověření vlastností v rámci počátečních zkoušek typu</b>		
	<b>Deklarovaná hodnota nebo třída</b>	<b>Číslo protokolu o zkoušce</b>
<b>Rozměry – třída TLMA</b>	délka $\pm 2,5$ mm x šířka $\pm 2,0$ mm x výška $\pm 2,0$ mm	P20 – 06 – 0033/1
<b>Pevnost v tlaku – střední hodnota</b>	3,0 N/mm <sup>2</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Rozměrová stálost</b>	0,355 mm/m	P20 – 04 – 0457/3
<b>Přidržitost – počáteční pevnost ve smyku</b>	0,3 N/mm <sup>2</sup>	P20 – 04 – 0457/2
<b>Nasákavost</b>	Nenechat exponované	–
<b>Propustnost vodních pár – faktor difúzního odporu</b>	5	P20-07-0674
<b>Hrubá objemová hmotnost – střední hodnota</b>	520 kg/m <sup>3</sup>	P20 – 04 – 0457/1
<b>Tepelně technické vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti</b>	0,124 W/m* K	EN 1745: 2002
<b>Mrazuvzdornost</b>	Nenechat exponované	–
<b>Reakce na oheň</b>	Eurotřída A1	EN 13501-1:2002, Vyhl. č. 158/2004
<b>Index hmotnostní aktivity</b>	$I \leq 0,5$	č.15603/2007

Zkoušky vykonal Technický a zkušební ústav stavební, n.o.,  
Studená 3, 826 34 Bratislava, Zkušební laboratorium pobočky Bratislava akreditované SNAS na zkoušení, Reg. No.  
004/S -125.  
Index – Regionální úřad zdravotnictví, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

**Oprávněn k jednání za výrobce PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79,  
972 43 Zemianske Kostolany, Slovenská republika**

**Ing. Peter Hennel**  
generální ředitel

V Zemianskych Kostolanech dne 17.3.2008

**PORFIX - pórobetón, a.s., 4.apríla 384/79, 972 43, Zemianske Kostolany,**  
IČO: 31 562 175, Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.: Sa, vložka 331/R  
tel.: + 421 46 5193 330  
fax.: + 421 46 5193 510