

Prohlášení o shodě CE



Níže podepsaný, zástupce společnosti:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Industriezone Ravenshout 3815
B-3945 Ham
Belgium

tímto prohlašujeme, že následující produkt je ve shodě s ustanoveními následující EC Normy, pokud bude instalován v souladu s technologickými instrukcemi obsaženými v produktové dokumentaci:

- 89/106/EEC: Směrnice Evropské Rady 89/106/EEC
- ETA-08/0137: Laminované lehké bitumenové šindele s minerální nebo syntetickou vložkou.

Popis produktu

Název:
Určeno pro:

Cambridge HD
střechu a venkovní stěny

Základní charakteristiky	Hodnoty
Podélné tržné zatížení	Min. 600 N/50mm
Příčné tržné zatížení	Min. 400 N/50mm
Tržná odolnost hřebíkem	Min. 100 N
Výška	349mm
Šířka	1038mm
Reakce na oheň	F
Venkovní chování při požáru	F _{roof}
Odolnost proti UV záření	Vyhovuje
Prostupnost vody (množství bitumenu)	≥ 800 g/m ²
Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě	≤ 2mm
Přilnavost granulátu	MLV 1,2 g
Odolnost proti tepelnému stárnutí	Vyhovuje
Nasákavost	< 2 %
Zkouška propustnosti vody	Vyhovuje
Odolnost proti tvorbě puchýřků	Žádné puchýřky

Podpis



Jméno: Kurt Kesters

Pozice: Technical Product Manager

Datum: 14/07/2008